

NUEVA!!**SEBRADORA DE SEMILLAS GRUESAS****Modelo PRECISA-MAX 52/40 "N"**

- * 24 cuerpos de siembra a 42 cm. (2 módulos)
- * cuerpos sembradores de **Fundición Nodular**
- * distribuidores de semillas:
 - neumáticos PRECISION PLANTING,
 - con placas para planteo,
 - corte cuerpo por cuerpo;
 - accionamiento eléctrico,
 - dosis variable
- * 1 turbina de succión:
 - accionamiento con motor hidráulico
- * con accesorios para Siembra Directa
- * tolvas para semillas Sobredimensionadas
- * tolvas simple fertilización en líneas, Sobredimensionadas
- * densidades de siembra: motores eléctricos
- * densidades de fertilización: motores hidráulicos
- * ancho de trabajo: 10,08 metros
- * potencia requerida: aprox. 230 a 260 HP.
- * transporte: longitudinal (de punta)
- * 8 neumáticos 400/60 x 15,5"

ACCESORIOS (opcionales):

- * Luces traseras
- * Neumático para auxilio, con soporte

NUEVA!!**SEBRADORA DE SEMILLAS GRUESAS****Modelo OPTI-MAX "N"****ASCENSO Y DESCENSO DE LOS CHASIS**

- * 20 cuerpos de siembra a 52,5 cm. (2 módulos)
- * cuerpos sembradores de **Fundición Nodular**
- * distribuidores de semillas:
 - neumáticos PRECISION PLANTING,
 - con placas para planteo,
 - corte cuerpo por cuerpo;
 - accionamiento eléctrico,
 - dosis variable
- * 2 turbinas de succión:
 - accionamiento con motores hidráulicos
- * con accesorios para Siembra Directa
- * tolvas Combinadas para semillas y fertilizantes,
 - Sobredimensionadas: capacidad 5.430 litros
- * densidades de siembra: motores eléctricos
- * densidades de fertilización: motores hidráulicos
- * ancho de trabajo: 10,50 metros
- * potencia requerida: aprox. 190 a 220 HP.
- * transporte: longitudinal (de punta)
- * 8 neumáticos 400/60 x 15,5"

NUEVA!!

SEMBRADORA DE SEMILLAS GRUESAS

Modelo ARGENTUN-MAX "N"

CHASIS PRINCIPAL + 2 ALERONES:

REPLIEGUE HACIA ADELANTE

- * **24 cuerpos de siembra a 52,5 cm.**
VARIANTES: 30 x 42 y 36 x 35
 - * **Alerones con neumáticos delanteros y traseros, Montados en paralelogramos articulados**
 - * **cuerpos sembradores: diseño actualizado**
 - * **distribuidores de semillas:**
neumáticos PRECISION PLANTING,
con placas para planteo,
corte cuerpo por cuerpo;
accionamiento eléctrico,
dosis variable
 - * **1 turbinas de succión:**
accionamiento con motor hidráulico
 - * **con accesorios para Siembra Directa**
 - * **tolva Combinada para semillas y fertilizantes,**
repartidas en todo el ancho de trabajo,
capacidad total 7.925 litros
 - * **densidades de siembra: motores eléctricos**
 - * **densidades de fertilización: motores hidráulicos**
 - * **ancho de trabajo: 12,24 metros (24x52,5)**
 - * **potencia requerida: aprox. 260 a 290 HP. (24x52,5)**
 - * **4 neumáticos 400/55 x 22,5"**
 - * **4 neumáticos 400/60 x 15,5"**
-

RASTRA DE DISCOS MULTIPROPÓSITO

"KELLY-GIORGI"

Modelo DIAMOND 30/9

Ancho de trabajo: 9 metros

- * 180 discos encadenados
- * **paquetes delanteros: discos 5 mm, MULTIFILO**
- * **paquetes traseros: discos 8 mm, STANDARD**
- * **contrapesos livianos: 100%**
- * **potencia requerida: hasta 25 HP/m. (suelo húmedo)**
- * **ancho de transporte: 3,70 m.**
- * **8 neumáticos 10.5/80 x 18**
- * **2 neumáticos 11L-15SL**

ACCESORIO (opcional):

Tolva para siembra y/o fertilizante

Air-Drill, modelo MP 3.20

- * **capacidad total: 3200 litros**
 - * **turbina de soplado (mando hidráulico)**
 - * **plataforma, barandas y escalera**
 - * **densidades de siembra/fertilización:**
NOVEDAD!!: Accionamiento de
rotores con Motor eléctrico
 - * **13 ciclones distribuidores de productos**
-

RASTRA DE DISCOS MULTIPROPÓSITO

“KELLY-GIORGI”

Modelo DIAMOND 23/7

Ancho de trabajo: 7 metros

- * 132 discos a cadena
 - * paquetes delanteros: discos 5 mm, MULTIFILO
 - * paquetes traseros: discos 5 mm, MULTIFILO
 - * contrapesos livianos: 100%
 - * potencia requerida: hasta 25 HP/m. (suelo húmedo)
 - * ancho de transporte: 3,50 m.
 - * 8 neumáticos 11L-15SL
-

RASTRA DE DISCOS

Modelo G 2000

- * **60 discos Ø 26” x 1/4”**
 - * **discos delanteros dentados**
 - * **discos traseros lisos**
 - * separación: 225 mm
 - * regulaciones angulares y axiales de los brazos porta discos: totalmente manuales (SIN herramientas)
 - * ancho de trabajo: 6,15 metros
 - * conexiones hidráulicas traseras
 - * potencia requerida: 180 a 200 HP.
 - * 8 neumáticos 10.5/80 x 18”
-

DESMALEZADOR SUPERFICIAL

Modelo “DM 35500-14”

Ancho de trabajo: 5,32 metros

- * 14 cuerpos desmalezadores de **diseño registrado**, articulados, ubicados en dos líneas de montaje, a separación 38 cm.
- * Rejas de **diseño registrado**, montadas sobre arcos tipo “C”, con cuchillas de corte y ruedas limitadoras de profundidad
- * potencia requerida: 4 a 6 HP por cuerpo, según condiciones de suelo
- * transporte: longitudinal (de punta)
- * 4 neumáticos 11L-16SL

Modelos disponibles:

Desde 9 rejas (3,42 m.)

Hasta 43 rejas (16,34 m.)

.....